



Pilotech B2

Teollisuuspesuaine



Fosfaatiton emäksinen rasvanpoistoaine. Tehokas tensidisisidos poistaa tehokkaasti erityyppisiä rasvalikoja. Helposti veteen liukeneva ja hyvin huuhtoutuva.

Käyttökohteet

Teollisuuden osien pesu. Tuote soveltuu suihkupesukoneisiin 1- ja 2-vaihepesuihin sekä upotus ja ultraäänipesuihin. Tuote sopii leikkuunesteiden, suojaöljyn ja rasvan poistoon lähes kaikilta materiaaleilta. tehokas ja laaja-alainen rasvanpoistaja.

Tuoteominaisuudet

Emäksinen pesuaine, joka on matalan pH tason ansiosta turvallinen käyttäjille ja materiaaleille. Helposti veteen liukeneva eikä jätä valumajäämiä. Soveltuu hyvin käytettäväksi ennen pintakäsittelyä.

Käyttö- ja annostusohje

Annostus: 2 - 5 %
Käsittelyaika: 1 - 15 min
Käyttölämpötila: 50 - 75 °C

Huomioitavaa

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Kompleksinmuodostaja	5-15%	Sitoo liuennetta metalleja
Amfoteerisiä tensidejä	< 5%	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Ionittomia tensidejä	< 5%	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Natriumdisilikaatti	< 5%	Suojaa alumiinia

Tuotteen pH

12.0 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

11.5 vahvasti emäksinen

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä, amiinin tuoksuinen neste

Valmistusmaa

SUOMI

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä

Tuotekoodi

GTIN

1 x 200 l

423649

6417964482249

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.