

# Ideal Machine sivulta täytettävät yksivaiheiset suihkupesukoneet

Ns. yksivaihepesukoneita käytetään tyypillisimmin teollisuuden kunnossapidossa ja kone- ja laitekorjaamoissa sekä ajoneuvokorjaamoissa. Tuote soveltuu kaikenlaisten osien rasvanpoistoon ja puhdistukseen. Tuotannollisissa pesuissa yksivaihekoneita käytetään esim. koneistusepäpuhtauksien poistoon ennen kokoonpanoa, rasvanpoistossa ennen hitsausta tai raepuhallusta, sahauksen jälkeen ennen hitsausta tai taivutusta taikka taivutus- ja vetorasvan poistossa ennen hitsausta.

| MALLI   | PESUKORI<br>KOKO | OVIAUKKO |         | ULKOISET MITAT |        |         | SÄILIÖ | PUMPPU  | PAINE | LÄMMITYS |
|---------|------------------|----------|---------|----------------|--------|---------|--------|---------|-------|----------|
|         |                  | LEVEYS   | KORKEUS | LEVEYS         | SYVYYS | KORKEUS |        |         |       |          |
|         | mm               | mm       | mm      | mm             | mm     | mm      | litraa | l / min | bar   | kW       |
| IM 100A | Ø= 850           | 850      | 750     | 1600           | 1300   | 1990    | 600    | 250     | 3,8   | 9        |
| IM 100B | Ø= 850           | 850      | 1100    | 1600           | 1300   | 2350    | 600    | 300     | 3,8   | 9        |
| IM 140A | 1100x1100        | 1250     | 750     | 2000           | 1700   | 1990    | 1000   | 300     | 3,8   | 18       |
| IM 140B | 1100x1100        | 1250     | 1100    | 2000           | 1700   | 2350    | 1000   | 410     | 3,8   | 18       |
| IM 180A | 1500x1500        | 1650     | 750     | 2400           | 2100   | 1990    | 1550   | 410     | 3,8   | 27       |
| IM 180B | 1500x1500        | 1650     | 1100    | 2400           | 2100   | 2350    | 1550   | 460     | 3,8   | 27       |
| IM 220A | 1900x1900        | 2050     | 750     | 2800           | 2500   | 1990    | 2250   | 460     | 3,8   | 36       |
| IM 220B | 1900x1900        | 2050     | 1180    | 2800           | 2500   | 2350    | 2250   | 550     | 3,8   | 36       |
| IM 260A | 2300x2300        | 2450     | 850     | 3200           | 2900   | 1990    | 3000   | 550     | 4     | 36       |
| IM 260B | 2300x2300        | 2450     | 1180    | 3200           | 2900   | 2350    | 3000   | 600     | 4     | 36       |

| Ovivalhtoehdot            |  |
|---------------------------|--|
| A / B                     | Paineilmakäyttöinen ylös nouseva ovi   |
| AMD / BMD                 | Käsi­käyttöinen ylös nouseva ovi   |
| ATD                       | Käsi­käyttöinen alas laskettava ovi, joka kääntyy lastaus­tasoksi koneen eteen |
| Vakiovarusteet            |  |
| Automaattinen vedentäyttö |  |
| Höyry­poistopuhallin      |  |
| Pesukori                  |  |
| Pesuvaunu                 |  |



#### Lisävarusteet mm.

- Kiekkööljynerotin
- Öljyseparaattori
- Pienosienpesukorit
- Pesuneste­en lämmitys öljyllä, höyryllä, nestekaasulla tai kaukolämmöllä
- Kiertoilmakuivaus
- Pussi-, Absorberi- tai patruunasuodatin
- Moottorikäyttöinen pesuvaunun siirto
- Kemikaaliannostelija pesunesteelle
- Digitaalinen kosketusnäyttö
- Paineilmaohjattu yläsuihkuputkisto
- Kohdistettavat suuttimet
- Käsi­pesupistooli
- yms