



Fosfamix Combi

Fosfatointiaine



Fosfatointiaine teräsmetalleille ennen maalausta tehtävään rautafosfatointiin ja rasvanpoistopesuihin. Soveltuu myös alumiinin sekä sinkittyjen materiaalien rasvanpoistopesuihin.

Käyttökohteet	Teräsmetalleille ennen maalausta tehtävään rautafosfatointiin ja rasvanpoistopesuihin. Soveltuu myös alumiinin sekä sinkittyjen materiaalien rasvanpoistopesuihin.		
Tuoteominaisuudet	Fosfamix muodostaa rautametallien pintaan fosfaattikerroksen, joka muodostaa maalille hyvän tartuntapohjan ja toimii samalla korroosionestovälipinnoitteena.		
Käyttö- ja annostusohje	Annostus: 1 – 5 % Käsittelyaika: 1 – 3 min/käsittelyvaihe Käyttölämpötila: 40 – 70 oC Käyttöliuoksen pH n. 5,4 – 6,2		
Huomioitavaa	Silikaatiton. Pinnoille kuivumista vältettävä. Tuotteen rasvanpoistokykyä voidaan tarvittaessa parantaa käyttämällä pesutehostinta.		
Koostumus	Tehoaine		
	Ionittomia tensidejä	< 5 %	
	Anionisia tensidejä	< 5 %	
	Butyylidiglykolia	< 5 %	
	Fosforihappoa	5 – 15 %	
Valmistusmaa	SUOMI		
Pakauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	1 x 200 l	423479	6417964481501
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		